

TAPA-FUGAS / CIMENTO DE REPARAÇÃO RÁPIDA

Tradução e resumo das informações do rótulo do produto chinês ■■■■ (D■ Lǒu Wáng)

Produto	Tapa-fugas / composto impermeabilizante de endurecimento rápido
Peso	1 kg
Data de produção	04/06/2026
Lote	2026640200PL526
Validade	12 meses
Norma indicada	GB 23440-2009

Características do produto

Material em pó utilizado para **impermeabilização, vedação e reparação rápida de fugas e infiltrações**. É um produto de presa/endurecimento rápido, destinado a trabalhos de construção onde seja necessário bloquear a passagem de água.

Aplicações indicadas

Pode ser utilizado para reparação de **fugas de água, infiltrações, fissuras e pontos de passagem de água**, bem como em trabalhos localizados de impermeabilização e reparação rápida em superfícies de construção.

Proporção de mistura

O rótulo indica aproximadamente **pó : água = 1 : 0,3-0,5**. Assim, para 1 kg de produto, utilizam-se aproximadamente **300 a 500 ml de água**, ajustando a quantidade conforme a consistência necessária.

Modo de utilização

Colocar a quantidade necessária de água num recipiente limpo e adicionar gradualmente o pó. Misturar rapidamente até obter uma massa/pasta uniforme. Como o produto endurece rapidamente, deve-se preparar apenas a quantidade que possa ser aplicada imediatamente. Aplicar e pressionar sobre a zona da fuga ou reparação até o material ganhar resistência.

Precauções

1. A proporção de pó e água pode ser ajustada de acordo com as condições de trabalho.
2. **Não utilizar em temperaturas inferiores a 5 °C.**
3. Durante o endurecimento, o produto pode **libertar bastante calor**; deve-se ter cuidado para evitar queimaduras.

Armazenamento e validade

Conservar a embalagem original fechada, em ambiente seco e fresco. Nas condições normais de armazenamento e transporte, o rótulo indica **validade de 12 meses**.

Guangzhou Deyi Waterproof Materials Co., Ltd. (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)